

Grundreiniger

Okamul GR

- universell einsetzbar
- für die Grundreinigung von Fußböden
- für innen und außen
- zum gründlichen Entfernen von alten Pflege- und Wachsschichten

Bestens geeignet für
**Okalift
SuperChange**



Produktbeschreibung

Universeller, schonender, alkalischer Bauschluss- und Grundreiniger mit starkem Lösungsvermögen zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wachs, Wischpflegemitteln, Selbstglanzdispersionen und Kleberresten.

Okamul GR ist geeignet für die Reinigung von PVC-, CV-, Polyolefin-, Linoleum- und Gummibelägen sowie Fliesen-, Naturstein- und Kunststeinbelägen. Auch für lackierte Holzfußboden einsetzbar.

Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

Verarbeitung

Bauschlussreinigung:

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen entfernen. **Okamul GR** im Verhältnis 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen. Bei Holzfußböden mindestens 1:10 verdünnen. Bei besonders hartnäckigen Rückständen ggf. unverdünnt anwenden. Reinigungslösung auf dem Untergrund verteilen und ca. 10 Minuten einwirken lassen. Belagsfläche mit Schrubber oder Einscheiben-Tellermaschine und geeignetem Pad oder Schrubbbürste bearbeiten. Schmutzflotte aufnehmen und mit klarem Wasser bis zur vollständigen Neutralisation nacharbeiten.

Grundreinigung

Grobschmutz durch Kehren oder Saugen beseitigen. **Okamul GR** im Haushaltsbereich 1:5 mit Wasser verdünnen, im Objektbereich konzentriert oder bis 1:3 mit Wasser verdünnt verwenden und ggf. vor der Behandlung mit klarem Wasser benetzen. Die Vorgehensweise entspricht der wie unter Bauschlussreinigung beschrieben, wobei jedoch eine Einwirkzeit von 15 - 20 Minuten erforderlich sein kann.

Okamul GR nicht auf dem Untergrund abtrocknen lassen, daher abschnittsweise arbeiten. Vor der Grundreinigung empfindliche Beläge an unauffälligen Stellen auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüfen.

Gegebenenfalls **Okamul GR** stärker verdünnen und mehrmals kurz einwirken lassen.

Bei der Anwendung Gummihandschuhe tragen und für gute Durchlüftung der zu reinigenden Räume sorgen. Empfindliche Oberflächen (z.B. Holz, Metall, lackierte Oberflächen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen.

Technische Eigenschaften

Farbe	transparent
Anwendungsgebiet	innen und außen
pH-Wert	ca. 10,0 (Konzentrat)
GISCODE	GG 20 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)
Lagerung	24 Monate lagerfähig im verschlossenen Originalgebinde. Kühl (frostfrei) und trocken lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Wichtige Hinweise

Bei Holzuntergründen sollten immer Vorversuche erfolgen.

Holzuntergründe mit Fugenanteil sollten nicht grundgereinigt werden. Es empfiehlt sich, in den Sommermonaten eine Grundreinigung durchzuführen, da zu erwarten ist, dass in dieser Zeit kein Fugenanteil vorhanden ist.

Verbrauch

ca. 2 - 3 Liter pro 100 m² (MV 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnt)

10 - 15 Liter pro 100 m² (unverdünnt)

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer
5 Liter Kunststoffkanister	60076

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 04.11.2014/lo