



Technisches Merkblatt

Rubilin

- lösemittelfrei
- sehr sparsam

Typ: Wachs-/Kunststoff-Emulsion
Lösungsmittelfrei.

Anwendung: Zur Pflege von versiegelten Parkettböden und Kunststoffbodenbelägen.

Eigenschaften: Ergibt nach dem Aufrocknen einen glänzenden Schutzfilm.
Zur Erzielung von Hochglanz mit weichem Lappen polieren.

Trocknung: Die Trocknungszeit beträgt ca. 20-40 Minuten, je nach Raumtemperatur.
Den Boden erst nach vollständiger Aufrocknung begehen.

Verbrauch: ca. 10-20g/m².

Verarbeitung: Ist der zu behandelnde Boden nicht neu, muss er gründlich gereinigt werden.
Nach der nebelfeuchten Reinigung mit einem Reinigungsmittel, 1-2 mal mit klarem Wasser nachwischen, danach gut trocknen lassen.
Rubilin wird anschliessend mit einem weichen Lappen oder Kunststoffschwamm gleichmässig und in einer Richtung aufgetragen.
Rubilin kann auch dem Wischwasser zugegeben werden (ca. 50 ml auf 10 lt. Wasser) ergibt jedoch nicht denselben Glanz wie bei konzentriertem Auftrag.
Immer nur nebelfeucht wischen.

Physiologische Wirkung: **Unbedingt Warnung auf der Packung und Sicherheitsdatenblatt beachten !**

Januar 2017
Unsere Merkblätter sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.