

Intensivreiniger wurde eigens zur Reinigung aller Holzoberflächen in geschlossenen Räumen wie Möbel, Böden, Küchenarbeitsplatten usw. entwickelt, - seien sie nun unbehandelt, geölt oder lackiert. Intensivreiniger ist ein Grundreiniger zum Entfernen hartnäckiger Flecken oder bevor eine Oberfläche geölt, lackiert oder gelaugt werden soll.

- **Entfernt alte Seifenreste, Fett und Schmutz**
- **Bereitet die Oberfläche wirksam für eine Nachbehandlung vor**
- **Zur Anwendung in geschlossenen Räumen**



Anwendungsbereich

Zum Reinigen neuen, unbehandelten, geschliffenen und behandelten Holzes. Ideal für alle Holzarten.

Anwendung

Vorbereitung	Wir empfehlen, mit zwei Eimern zu arbeiten, wovon in den einen der Mopp ausgewrungen wird, während der andere die saubere Reinigungsmischung enthält. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Unbehandeltes oder seifebehandeltes Holz: 1. 125 ml Intensivreiniger mit 2,5 l warmem Wasser mischen. 2. Mit dem Intensivreiniger wie gewohnt waschen und die Mischung 5 Minuten lang einwirken lassen, dann mit reinem Wasser nachwischen. Alternativ kann ein Polierkissen oder eine Maschine verwendet werden, und der überflüssige Intensivreiniger wird mit einem Tuch oder Mopp entfernt. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. wiederholen. 3. Vor nachfolgenden Behandlungen, die Oberfläche vollständig trocknen lassen. 4. Intensivreiniger hinterlässt geseifte Oberflächen entfettet, und diese sollten danach mit Holzseife behandelt werden. Geöltes Holz: 1. 125 ml Intensivreiniger mit 2,5 l warmem Wasser mischen. 2. Mit dem Intensivreiniger wie gewohnt waschen und die Mischung 5 Minuten lang einwirken lassen, dann mit reinem Wasser nachwischen. Alternativ kann ein Polierkissen oder eine Maschine verwendet werden, und der überflüssige Intensivreiniger wird mit einem Tuch oder Mopp entfernt. Bei starker Verschmutzung die Reinigung ggf. wiederholen. 3. Vor nachfolgenden Behandlungen, die Oberfläche vollständig trocknen lassen. 4. Intensivreiniger hinterlässt geölte und gewachste Oberflächen entfettet, und diese sollten danach mit Pflegeöl oder Pflegegel behandelt werden. Lackiertes oder angestrichenes Holz: 1. 125 ml Intensivreiniger mit 5 l lauwarmem Wasser mischen. 2. Mit dem Intensivreiniger wie gewohnt waschen. Tuch oder Mopp müssen kräftig ausgewrungen sein, um überschüssiges Wasser auf den Oberflächen zu vermeiden. Ggf. Mit einem trockenen Tuch nachwischen. Die Reinigung wiederholen, wenn erforderlich. 3. Lackierte Böden sollten mit Vinyl- Laminat- und Lackseife oder Vinyl- Laminat- und Lackpflege nachbehandelt werden.
Bitte beachten	Für hartnäckige Flecken empfehlen wir WOCA Fleckenentferner.

Trocknungszeit

Trocknungszeit	2-8 Std. bei +20° C, je nach Oberfläche.
----------------	--



Technische Daten

Bestandteile	Wasser, Tenside, Komplexbinder, Karbamid
Dichte:	1,04 g/ml
pH-Wert	10,5
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	15-30° C
Ergiebigkeit	200-300 m²/L
Farben	Farblos
Mischungsverhältnis	1:20 – 1:40 je nach Verschmutzung
Aufbewahrung	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern.
Verpackung	1 L und 2,5 L
Zulassungen	Dänische Raumklimakennzeichnung

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Holzbodenseife, Art.-Nr. 511010 Pflegeöl, Art.-Nr. 527310 Pflegegel, Art.-Nr. 527802/527902 Vinyl- Laminat- und Lackseife, Art.-Nr. 684510 Vinyl- Laminat- und Lackpflege, Art.-Nr. 684110
Werkzeug	Mopp, Art.-Nr. XXXXXX Applikator, Art.-Nr. XXXXXX Teleskopstange, Art.-Nr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.