

Pflegeöl kann zur Auffrischung und Pflege aller oxidierten ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und ist zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden besonders geeignet.

- **Zur Pflege von allen oxidierten geölten Holzböden**
- **Einfacher Auftrag sowohl manuell als auch maschinell**
- **Wohnbiologisch empfohlen**



Anwendungsbereich

Für unbehandelte, neue oder neu geschliffene Oberflächen aus jeder Art Holz.

Anwendung

Vorbereitung	Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z. B. durch Öffnen von Fenstern und Türen. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss völlig trocken sein. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Den Kanister gründlich schütteln. Ca. 1 dl Öl je 4 m ² mit Pad, Anstreicherrolle, Baumwolllappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen. Es ist darauf zu achten, dass das Pflegeöl völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein gleichmäßiges Aussehen annimmt. Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwolllappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.

Trocknungszeit

Trocknungszeit bei maschinelltem Polieren	4 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit bei manuellem Polieren	24 Stunden bei 20°C



Pflegeöl

Revitalisierung von geölten Holzböden

Technische Datenblatt

16.02.2019 – p. 2/2

Technische Daten

Dichte:	0,83-0,9
Ergiebigkeit	30-40 m ² /liter
Farben	6 Farben
Werkzeugreinigung	Mit WOCA Ölverdünner reinigen
Aufbewahrung	Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Wärmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vor Frost schützen.
Gefahrenkennzeichnung	Mit Öl befeuchtete Tücher sind sofort nach Gebrauch in einem geschlossenen Behälter aufzubewahren/zu entsorgen oder zu verbrennen, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht.
VOC:	Dieses Produkt enthält maximal 495 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 700 g VOC/L [Kat. A/f (OB)].
Verpackung	1 liter und 2,5 liter

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte	Intensivreiniger, Art.Nr. 551525
Werkzeug	Eine Poliermaschine mit beigem or weißem Polierpad. Roller und Baumwolltücher.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.