



Hartwachs Öl Swift ist ein schnell trocknendes, geruchsschwaches Roll-on-Produkt zum Ölen von Holzböden. Es ist äußerst bequem aufzutragen, da es nicht einpoliert werden muss. Hartwachs Öl Swift kombiniert natürliches Öl und Wachs in einem Produkt und sorgt für eine extrem robuste Oberfläche mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen Verschüttetes und Flecke. Das verleiht dem Boden ein neutrales Aussehen und eine angenehm trittsichere Oberfläche, die leicht zu pflegen ist. Das Produkt ist gut zur Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder frisch geschliffenen Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Meisteröl geeignet.

- **Braucht nicht ins Holz einpoliert zu werden**
- **Sehr widerstandsfähig gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Tee und Rotwein**
- **Stabil gegen Kratzer und Spuren**
- **Verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen und eine atmende Oberfläche**
- **Mit den zugehörigen Pflegeprodukten leicht zu pflegen**



## Anwendungsbereich

Für unbehandelte oder frisch geschliffene Holzoberflächen sowie als Decklack auf WOCA Meisteröl.

## Anwendung

Vorbereitung	<p>Produkt, Raum und Boden müssen eine Temperatur von 15° C bis 30° C sowie eine Luftfeuchte von ca. 50 % haben. Die Feuchtigkeit im Holz darf max. 12% betragen. Der Raum sollte wegen der Trockenzeit und der Ausdünstungen gut belüftet sein. Die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt stets an einer weniger auffälligen Stelle testen.</p> <p>Der Boden muss frei sein von Schmutz, Fett, Wachs und Staub. Bereits behandelte Böden mit Korn 120-150 bis auf das rohe Holz abschleifen. Gründlich staubsaugen und den Boden ggf. mit einem in klarem Wasser befeuchteten und kräftig ausgewringenen Tuch nachwischen.</p> <p>Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.</p>
Letzter Schliff	Korn 120-150
Behandlung	<p>Hartwachs Öl Swift ist vor und während dem Gebrauch gründlich zu rühren. Kanister mit unterschiedlichen Chargennummern sollten gemischt werden, um Farbunterschiede zu vermeiden. Eine dünne Ölschicht mit einer kurzflorigen Rolle (3-4 mm) o. ä. in Faserrichtung auftragen. Öl gut verteilen. Den Boden 4-5 Stunden trocknen lassen. Die Behandlung ggf. wiederholen, wenn eine weitere Schicht Öl erforderlich ist.</p>
Bitte beachten	<p>In den ersten 7 Tagen, in denen das Öl härtet, den Boden nicht befeuchten oder reinigen. Nach 7 Tagen sollte der Boden mit WOCA Holzbodenseife oder WOCA Öl-Refresher gereinigt werden, die der Oberfläche zusätzlichen Schutz verleihen.</p>

## Trocknungszeit

Trocknungszeit	4-5 Std. Je nach Temperatur, Luftfeuchte und aufgetragener Menge.
Durchgehärtet	7 Tage. Je nach Temperatur, Luftfeuchte und aufgetragener Menge. Geringere Temperatur und/oder höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknungszeit verlängern.



## Technische Daten

---

Bestandteile	Modifizierte pflanzliche Öle und Wachs
Dichte:	Ca. 0,9 g/ml
Festkörperanteil	43 %
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	15-30° C
Ergiebigkeit	Ca. 20 m <sup>2</sup> /l, abhängig von Holzart und Oberfläche
Farben	Natur und Weiß
Glanz	Matt und seidenmatt
Werkzeugreinigung	+ 15-25° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
Aufbewahrung	+ 15-25° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max.500 g VOC/l. Der Grenzwert beträgt 500 g VOC/L [Kat.A/i].

## Pflege und Folgeprodukte

---

Wöchentliche Reinigung	Holzbodenseife, Art.-Nr. 511010
Monatliche Pflege	Öl-Refresher, Art.-Nr. 511210
Halbjährliche Pflege	Ölpflege, Art.-Nr.528010
Folgeprodukte	Intensivreiniger, Art.Nr. 551525
Werkzeug	Lackrolle, 4 mm Flörlänge, Art.Nr. 88004 Malerrollenstiel, 25 mm, Art.-Nr. 599650 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*