Nettoyant intensif

Okamul GR

Bestens geeignet für Okalift SuperChange

- usage universel
- pour le nettoyage intensif des sols
- pour l'intérieur et l'extérieur
- pour éliminer à fond les anciennes couches d'entretien et de cire

Définition

Nettoyant intensif de fin de chantier universel, non agressif, alcalin, à forte solubilité, destiné à enlever les salissures de chantier ainsi que les résidus de cire, de produits d'entretien, de dispersions autobrillantes et les restes de colle.
L'Okamul GR convient au nettoyage des revêtements en PVC, en CV, en polyoléfine, en linoléum et en caoutchouc, des revêtements en pierres naturelles et artificielles. Peut être également utilisé pour les planchers en bois peints.
Tenir compte de l'instruction d'entretien spécifique au revêtement.

Mise en œuvre

Nettoyage de fin de chantier

Enlever les salissures grossières en balayant ou en passant l'aspirateur. Utiliser l'Okamul GR dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:5 à 1:10, au moins 1:10 dans le cas de plancher en bois. Utiliser éventuellement sans diluer pour les résidus tenaces. Répartir la solution nettoyante sur le support et laisser agir pendant env. 10 minutes. Traiter la surface du revêtement avec un balai brosse ou un monodisque et un pad approprié ou une brosse. Absorber l'eau de nettoyage et finir avec de l'eau claire jusqu'à neutralisation complète.

Nettoyage intensif

Enlever les salissures grossières en balayant ou en passant l'aspirateur. Utiliser l'Okamul GR dilué dans de l'eau dans un rapport de 1:5 pour les usages domestiques et concentré ou dilué dans un rapport allant jusqu'à 1:3 dans le secteur de l'immobilier, et asperger éventuellement avec de l'eau claire avant le traitement. La procédure à suivre correspond à celle décrite pour le nettoyage de fin de chantier, sachant cependant qu'un temps d'agissement de 15 - 20 minutes peut être nécessaire.

Ne pas laisser l'Okamul GR sécher sur le support, travailler donc tranche par tranche. Avant le nettoyage à fond, vérifier la réaction de la peinture et des matériaux des revêtements sensibles à des endroits discrets. Le cas échéant, diluer plus fortement l'Okamul GR et laisser plusieurs fois agir brièvement.
Lors de l'application, porter des gants en caoutchouc et veiller à une bonne ventilation des pièces à nettoyer. Ne pas asperger les surfaces sensibles (par exemple le bois, le métal, les surfaces peintes) avec l'eau de nettoyage.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau ...colle au bâtiment

Données techniques

Couleur	transparent
Domaine d'emploi	intérieur et extérieur
pH	env. 10,0 (concentré)
GISCODE	GG 20 (code de produit pour nettoyant et produit d'entretien)
Stockage	Stockable pendant 24 mois dans l'emballage d'origine fermé. Stocker au frais (hors gel) et au sec. Conserver dans un endroit fermé et hors de portée des enfants.

Remarques importantes

Effectuer impérativement des essais préalables dans le cas de supports en bois.
Les supports en bois comportant des joints ne doivent pas subir de nettoyage intensif.
Il est recommandé d'effectuer un nettoyage intensif pendant l'été, car il est probable qu'il n'y aura pas de joints pendant cette période.

Consommation

Env. 2 - 3 litres pour 100 m² (rapport de dilution de 1:5 à 1:10 dans l'eau)
10 - 15 litres pour 100 m² (non dilué)

Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article	EAN
Bidon en plastique de 5 litres	60076	4015705600765

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 31.07.2020/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
200 rue de Paris
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Kiesel ...klebt am Bau® ...colle au bâtiment