

Durcisseur NV91 (B)

Pour BIGLER FLOOR SEALER NV91 (A)

Fiche technique



BIGLER Härter NV91

BIGLER Härter NV91
für BIGLER FloorSealer NV91

Anwendung:
Zum Zeitpunkt der Anwendung gründlich mischen:
10l von BIGLER FloorSealer NV91 (Komp. A) und 2.5l von BIGLER Härter NV91 (Komp. B); (4 Teile Versiegelung + 1 Teil Härter).
Topfzeit ungefähr 2 Std.
ACHTUNG! Auch nach dieser Zeit bleibt die Mischung flüssig!
BIGLER Härter NV91 kann nur für die Katalyse von BIGLER FloorSealer NV91 verwendet werden.

Reinigung: Verwenden Sie nur BIGLER Cleaner NV91.

Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:
Verarbeitungstemperatur: +12°C à +28°C
Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C.
Kennefalls Temperaturen unter 0°C aussetzen!

Lagerung: 12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C.

Dokumente online aufrufen: www.bigler-lacke.swiss/dokumente

Komp. B
Comp. B

Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Ausschliesslich für professionellen Handwerkerbedarf.


Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité. Vente exclusive aux professionnels.



Sicherheit:
GEFAHR
Enthält ALIPHATISCHES POLYISOCYANAT; GEMISCH AUS N-, I- UND CYCLO-ALIPHATEN, ÜBERWIEGEND IM BEREICH C9-C11. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. KEIN Erbrechen herbeiführen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen.



B



4 Komp. A : 1 Komp. B
4 Comp. A : 1 Comp. B

BIGLER AG
Lacke und Leime
Oleweg 7 CH-3250 Lyss
T +41 32 384 15 32
www.bigler-lacke.swiss

2,5L

UFI:
M7JR-P46N
E00A-KV3M

Fiche technique

Application:	Mélanger soigneusement au moment de l'application : 10L de BIGLER FloorSealer NV91 (comp. A) et 2.5L de BIGLER Durcisseur NV91 (comp. B) (c.-à-d. 4 parties de vitrification + 1 partie de durcisseur). Durée de vie en pot d'environ 2 heures (ATTENTION : même après ce temps, le mélange reste liquide). BIGLER Durcisseur NV91 ne peut être utilisé que pour la catalyse de BIGLER FloorSealer NV91.
Températures d'application et de transport:	Température d'application: de +12 °C à +28 °C Température de transport: non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C.
Respect des personnes et de l'environnement:	Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.
Sécurité:	<p>ATTENTION</p> <p>Contient HOMOPOLYMÈRE DIISOCYANATE D'ISOPHORONE et HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES.</p> <p>Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Ne PAS faire vomir. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.</p>
UFI:	M7JR-P46N E00A-KV3M
Prière de tenir compte de nos CGV!	www.bigler-lacke.swiss/documents

