



FloorPolish

Schützt und erneuert versiegelte Parkettoberflächen

Eignet sich auch für Laminat- und Kunststoffböden

Beseitigt Mikrokratzer

Nicht rutschend

Gebrauchsfertig

50 m²/L

Finish: Matt und Satin

Technisches Merkblatt



BIGLER FloorPolish

BIGLER FloorPolish et préserve l'aspect d'origine du parquet et un film protecteur: il redonne un aspect uniforme aux parquets ternis et usés, et allonge la durée de vie du vitrificateur, notamment les locaux à usage intense.

Non glissant, sans silicone: glissance testée selon NF EN 12526 jaunissant, il est compatible avec tous les vitrificateurs professionnels. Convient également aux sols stratifiés et mélaminés*, voir l'annexe.

Préparation de la surface:
Avant application, le parquet doit être propre: lavage au BIGLER IntensiveCleaner ou nettoyage en profondeur au BIGLER IntensiveCleaner dilué. Rincer avec un matériel non ruisselant.

Appliquer en 1 ou 2 couches BIGLER FloorPolish par (non dilué) avec un balai-éponge ou serpillère bien essorés. Laisser sécher 1 heure environ.

Entretien:
BIGLER TopCleaner, décapage éventuel pour éliminer les sucres métallisation: BIGLER IntensiveCleaner.

Consommation/mise en place: 50 ml/l/couche.

Temps de séchage: 1h à 20°C.

Températures d'application et de transport:
Température de transport: Non inférieure à +10°C pendant de longues périodes, supérieure à +30°C pendant de longues périodes.

Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à +10°C et +25°C.

Stockage:
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température de +10°C et +25°C.

Documents disponible en ligne: www.bigler-lacke.swiss/doccenter

*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter les surfaces.

Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables aux produits chimiques. De plus amples informations figurent dans le feuillet de sécurité.

Sécurité:
Contient des produits biocides (conservateurs): contient N-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Pour plus de détails, voir le feuillet de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. En cas d'inhalation, en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu dans un récipient agréé.

BIGLER AG
Lacke und Leime
Güterweg 7 CH-3250 Lyss
T +41 32 384 15 32
www.bigler-lacke.swiss

1L

Technisches Merkblatt

	<p>BIGLER FloorPolish schützt und bewahrt das ursprüngliche Aussehen des Parketts, durch Hinterlassen eines Schutzfilmes.</p> <p>Es verleiht stumpfen und abgenutzten versiegelten Parkettböden wieder ein gleichmässiges Aussehen und verlängert die Lebensdauer der Versiegelung, insbesondere in stark beanspruchten Räumen.</p> <p>Rutschfest, silikonfrei: Rutschfestigkeit getestet nach NF EN 13036-4, vergilbt nicht, ist geruchlos und kompatibel mit allen BIGLER-Parkettversiegelungen. Auch geeignet für Laminat- und Melaminböden*, Vinylböden*.</p>
Untergrundvorbereitung:	<p>Vor dem Auftragen muss der Parkettboden sauber sein: Waschen mit BIGLER TopCleaner oder Tiefenreinigung mit verdünntem BIGLER IntensiveCleaner. Zweimal mit klarem Wasser und nicht tropfendem Material spülen. Tragen Sie BIGLER FloorPolish pur (unverdünnt) in 1 oder 2 Schichten mit einem gut ausgewrungenen Mikrofaserwischer oder Wischmopp auf. Zwischen den Schichten 1 Stunde trocknen lassen.</p> <p>Pflege: BIGLER TopCleaner eventuell abbeizen, um alte Polishschichten zu entfernen verwenden Sie BIGLER IntensiveCleaner</p> <p>*Vorher an einer unauffälligen Stelle testen, bevor die gesamte Fläche behandelt wird.</p>
Auftragsmenge Verbrauch:	50 m ² /L/Schicht
Verarbeitungs- und Transporttemperaturen::	<p>Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C</p> <p>Achtung Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!</p>
Trocknungszeit	1Std. bei 20°C
Lagerung:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C
Mensch & Umwelt	Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.



Technisches Merkblatt

Sicherheit:

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittels) : Enthält GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) UND 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Inhalt/Behälter auf einer zugelassenen Deponie zuführen. Vor Frost schützen.

Beachten Sie unsere AGB!

www.bigler-lacke.swiss/dokumente



BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74
www.bigler-lacke.swiss info@bigler-lacke.ch
Version: 06/2023