



FloorPolish

Protège et rénove les parquets vitrifiés
Convient également aux sols stratifiés et plastiques

Élimine les micro rayures

Non glissant

Prêt à l'emploi

50 m²/L

Finition : mat et satin

Fiche technique



BIGLER FloorPolish

BIGLER FloorPolish protège et préserve l'aspect d'origine du parquet vitrifié en appliquant un film protecteur. Il redonne un aspect uniforme aux parquets ternis et usés, et allonge la durée de vie du vitrificateur dans les locaux à usage intense.

Non glissant, sans silicone : glissance testée selon NF EN 12518. Jaunissant, il est compatible avec tous les vitrificateurs professionnels. Convient également aux sols stratifiés et mélaminés.

Préparation de la surface :
Avant application, le parquet doit être propre : lavage au BEBI ou nettoyage en profondeur au BIGLER IntensiveCleaner dilué à 1% avec un matériel non ruisselant.

Appliquer en 1 ou 2 couches BIGLER FloorPolish pur (non dilué) avec un balai-éponge ou serpillière bien essorés. Laisser sécher à l'aère naturelle.

Entretien :
BIGLER TopCleaner, décapage éventuel pour éliminer les résidus de métallisation : BIGLER IntensiveCleaner.

Consommation/mise en place : 50 ml/L/couche.

Temps de séchage : 1h à 20°C.

Températures d'application et de transport :
Température de transport : Non inférieure à +10°C pendant de longues périodes, supérieure à +30°C pendant de longues périodes.

Attention, sensible au gel ! Ne jamais exposer à des températures négatives.

Stockage :
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10°C et +25°C.

Documents disponibles en ligne : www.bigler-lacke.swiss

*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter.

Sécurité :
Veillez respecter les règles de précaution habituelles applicables aux produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de sécurité.

Sécurité :
Contient des produits biocides (conservateur) : contains 100 mg/L de METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; SODIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement la fiche de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Tenir en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu dans un décharge agréé.

BIGLER AG
Lacke und Leime
Börsenweg 7 CH-3250 Lyss
T +41 32 384 15 32
www.bigler-lacke.swiss

1L

Fiche technique

| | |
|---|---|
| | <p>Le FloorPolish BIGLER FloorPolish et préserve l'aspect d'origine du parquet en déposant un film protecteur : il redonne un aspect uniforme aux parquets vitrifiés ternis et usés, et allonge la durée de vie du vitrificateur, notamment pour les locaux à usage intense.</p> <p>Non glissant, sans silicone : glissance testée selon NF EN 13036-4, non jaunissant, sans odeur, il est compatible avec tous les vitrificateurs parquets Bigler. Convient également aux sols stratifiés et mélaminés*, sols vinyles*.</p> |
| Préparation de la surface: | <p>Avant application, le parquet doit être propre : lavage au BIGLER TopCleaner ou nettoyage en profondeur au BIGLER IntensiveCleaner dilué. Rincer 2 fois à l'eau claire avec un matériel non ruisselant.</p> <p>Appliquer en 1 ou 2 couches le FloorPolish pur (non dilué) avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillère bien essorés. Laisser sécher 1 heure entre les couches.</p> <p>Entretien : BIGLER TopCleaner, décapage éventuel pour éliminer les anciennes couches de métallisation : Intensivreiniger.</p> <p>*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.</p> |
| Consommation/ mise en place: | 50 m ² /L/couche |
| Températures d'application et de transport: | <p>Température de transport: non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes</p> <p>Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!</p> |
| Temps de séchage: | 1H à 20°C |
| Stockage: | 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C |
| Mensch & Umwelt | <p>Veillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.</p> |



Fiche technique

Sécurité:**Sécurité :**

Contient des produits biocides (conservateur) : contient MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/réceptacle dans une décharge agréée. Stocker à l'abri du gel.

Prière de tenir compte de nos CGV!

www.bigler-lacke.swiss/documents



BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74
www.bigler-lacke.swiss info@bigler-lacke.ch
Version: 06/2023