



IntensiveCleaner

Starker Fett- und Schmutzlöser für geölte Parkettböden

Entfernt schwierige Flecken, schwarze Spuren

Entfernt Ansammlungen von verschmutzten Schichten

Ideal, um die Oberflächen auf ein erneutes Ölen vorzubereiten

Nicht für regelmässige Anwendung vorgesehen

250 bis 500 m²/L

Technisches Merkblatt



BIGLER IntensiveCleaner

BIGLER IntensiveCleaner désincruste en profondeur les taches et salissures les plus tenaces sur tous les parquets huilés* (chantiers et finis usine). Ce puissant dégraissant permet d'éliminer un grand nombre de saouillures grasses. Idéal pour préparer les surfaces à une nouvelle mise en huile. Désincruste les taches difficiles, traces noires - élimine les accumulations de couches encrassées.

Application : Destiné aux parquets et planchers huilés propres, secs et désoxygénés. Sur BIGLER TopOil Biobased ou autre huile en phase aqueuse : diluer env. 100 ml dans 5L d'eau. Sur huile traditionnelle : diluer 4 verres (200 ml) dans 5L d'eau claire tiède. Laver avec un balai microfibre, un balai-éponge ou une serpillière bien essorée. Possibilité d'utiliser avec une machine à vapeur (à pression) ou une machine à vapeur rotative (monobrosse) équipée de pads abrasifs (blanc ou brun). Laisser agir quelques minutes, puis passer à l'eau claire. Rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire (matériel non ruisseau). Laisser sécher 24h. **Important :** un parquet huilé ne doit jamais être mouillé, utiliser seulement du matériel propre.

Consommation/mise en place : 100 - 200 ml pour 5L d'eau.

Temps de séchage : 15 min. 20°C.

Températures d'application et de transport :

Température de transport : Non inférieure à +10°C pendant de longues périodes et non supérieures à +30°C pendant de longues périodes.

Attention, sensible au gel ! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 3°C !

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre 0°C et +30°C.

Documents disponible en ligne : www.bigler-lacke.swiss/documents

*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.

Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits dangereux. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.



des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes, des sources de chaleur, des sources d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières, fumées, vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter une protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des vêtements contre les liquides. Éviter le CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux). Enlever immédiatement tous les vêtements en contact avec la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un hôpital dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu/l'éprouvette dans une éprouvette appropriée.

Contient selon Directive Détergence N°648/2004 : moins de 5% d'agents de surface non tensifs à mélanger avec de l'eau de Javel.

Technisches Merkblatt

	<p>BIGLER IntensiveCleaner löst hartnäckige Flecken und Verschmutzungen auf allen geölte Oberflächen* (baustellenseitig geölt, aber auch geöltes Fertigparkett). Mit diesem kraftvollen Reiniger lassen sich zahlreiche fettige Flecken oder Verschmutzungen entfernen. Ideal zur Vorbereitung von Oberflächen vor einem erneuten Ölen.</p> <p>Löst hartnäckige Flecken, schwarze Streifen – entfernt auch mehrere übereinanderliegende Schmutzschichten</p>
Anwendung:	<p>Auf saubere, trockene und staubfreie geölte Parkett- und Dielenböden auftragen.</p> <p>Auf BIGLER TopOil Biobased oder anderem, auf Wasser basierendem Öl: ca.100 ml in 5L lauwarmen, klarem Wasser.</p> <p>Auf klassisch formuliertem Öl: ca. 200 ml auf 5L lauwarmes, klares Wasser.</p> <p>Reinigung: mit einem Mikrofasermopp, Schwambesen oder einem Putzlappen nebelfeucht wischen. Die Reinigung kann auch mit einer Einscheibenmaschine erfolgen (weisses oder braunes Pad) Einige Minuten einwirken lassen. Schmutz aufnehmen und die Oberfläche 2-mal gründlich mit klarem Wasser neutralisieren (nicht tropfnass). 15 Min. trocknen lassen.</p> <p>WICHTIG: Eine geölte Oberfläche darf niemals nass bearbeitet werden, sondern ausschliesslich nebelfeucht. *Vor Behandlung der gesamten Fläche Probeanwendung an wenig sichtbarer Stelle durchführen.</p>
Auftragsmenge Verbrauch:	100 - 200ml auf 5L Wasser.
Trocknungszeit:	15 min. 20°C
Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:	Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C Achtung Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!
Lagerung:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C



Technisches Merkblatt

Mensch und Umwelt:	Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
Sicherheit: 	GEFAHR Enthält 2-AMINO-ETHANOL. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter fachgerecht entsorgen.
UFI	WWGT-M2YU N003-HGT8
Beachten Sie unsere AGB!	www.bigler-lacke.swiss/dokumente



BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74
www.bigler-lacke.swiss info@bigler-lacke.ch
 Version: 06/2023