

IntensiveCleaner

Dégraissant et décrassant puissant pour les parquets huilés

Désincruste les taches difficiles, traces noires

Élimine les accumulations de couches encrassées

Idéal pour préparer les surfaces à une nouvelle mise en huile

Usage occasionnel

250 à 500 m²/L

Fiche technique



BIGLER IntensiveCleaner

BIGLER IntensiveCleaner désincruste en profondeur les taches et dégraisse les plus tenaces sur tous les parquets huilés* (chantiers et finis usés). Ce puissant dégraissant permet d'éliminer un grand nombre de souillures grasses. Idéal pour préparer les surfaces à une nouvelle mise en huile. Désincruste les taches difficiles, traces noires - élimine les accumulations de couches encrassées.

Application : Destiné aux parquets et planchers huilés propres, secs et dépollués. Sur huile TopOil Biobased ou autre huile en phase aqueuse : diluer env. 100 ml dans 5 l. Eau. Sur huile traditionnelle : diluer 4 verres (100 ml) dans 5 l. d'eau claire tiède. Laver avec un balai microfibre, un balai-éponge ou une serpillière bien essorée. Possibilité d'utiliser une rotative (monobrosse) équipée de pads abrasifs (blanc ou brun). Laisser agir quelques minutes, puis souillures et rinser soigneusement 2 fois à l'eau claire (matériel non résiduel). Laisser sécher 24h.

Important : un parquet huilé ne doit jamais être mouillé, utiliser seulement du matériel bien sec.

Consommation/mise en place : 100 - 200 ml pour 5 l. d'eau.

Temps de séchage : 15 min. 20°C.

Températures d'application et de transport :

Température de transport : Non inférieure à +10°C pendant de longues périodes et non supérieure pendant de longues périodes.

Attention, sensible au gel ! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5°C !

Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre 5°C et 25°C.

Documents disponibles en ligne : www.bigler-lacke.ch/swiss/documents

*Effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.

Respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits inflammables.

Di plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.

Scaldis 2003

COBEN 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003

TRACER 2003


TRACER 2003

Fiche technique

	<p>BIGLER IntensiveCleaner désincruste en profondeur les taches et salissures les plus tenaces sur tous les parquets huilés* (chantiers et finis usine). Ce puissant dégraissant permet d'éliminer un grand nombre de souillures grasses. Idéal pour préparer les surfaces à une nouvelle mise en huile.</p> <p>Désincruste les taches difficiles, traces noires – élimine les accumulations de couches encrassées.</p>
Application:	<p>Destiné aux parquets et planchers huilés propres, secs et dépoussiérés</p> <p>Sur BIGLER TopOil Biobased ou autre huile en phase aqueuse : diluer env.100 ml dans 5L d'eau claire tiède. Sur Huile traditionnelle : diluer 4 verres (200 ml) dans 5L d'eau claire tiède.</p> <p>Laver avec un balai microfibre, un balai-éponge ou une serpillière bien essorés. Possibilité d'utiliser une machine rotative (monobrosse) équipée de pads abrasifs (blanc ou brun). Laisser agir quelques minutes Ramasser les souillures et rincer soigneusement 2 fois à l'eau claire (matériel non ruisselant). Laisser sécher 15mn</p> <p>IMPORTANT : un parquet huilé ne doit jamais être mouillé, utiliser seulement du matériel bien essoré *effectuer un essai préalable sur un endroit peu visible avant de traiter toute la surface.</p>
Consommation/ mise en place:	100 – 200 ml pour 5L d'eau
Temps de séchage:	15 min. 20°C
Températures d'application et de transport:	<p>Température de transport: température de transport non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes</p> <p>Attention, sensible au gel! Ne jamais exposer à des températures inférieures à 5 °C!</p>
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C



Fiche technique

Respect des personnes et de l'environnement:	Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.
Sécurité: 	DANGER: CONTIENT 2-AMINOETHANOL. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée. Stocker à l'abri du gel.
UFI	WWGT-M2YU N003-HGT8
Prière de tenir compte de nos CGV!	www.bigler-lacke.swiss/documents



BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74
www.bigler-lacke.swiss info@bigler-lacke.ch
 Version: 06/2023