



# TopOil Maintenance

Pflegt alle geölten Parkettböden (Baustellen und Fertigparkett)  
Enthält 85% natürliche, biobasierte und mineralische Inhaltsstoffe

Starke regenerierende Wirkung

Rutschfestigkeit getestet nach der Norm NF EN 13036-4

40 m<sup>2</sup>/L

Finish: Ultramatt, Satin

Technisches Merkblatt



# Technisches Merkblatt

	<p>BIGLER TopOil Maintenance bewahrt und erneuert alle geölten** Parkettböden (Baustellen und Fertigparkett), unabhängig von der Art der Oberflächenbehandlung: traditionell oder in wässriger Phase.</p> <p>Seine Geruchlosigkeit, einfache Anwendung und schnelle Trocknung ermöglichen eine fast sofortige Wiederinbetriebnahme der Räume. Rutschfest: Test durchgeführt von Labosport</p> <p>*BIGLER TopOil Maintenance enthält 85% natürliche, biobasierte und mineralische Inhaltsstoffe (nicht aus biologischem Anbau), davon 25% biobasierten Kohlenstoff, gemessen nach Norm NF EN 16640.</p>
Anwendung:	<p>BIGLER TopOil Maintenance sollte angewendet werden, sobald der natürliche Glanz des geölten Parketts verblasst (durch normale Abnutzung, feine Kratzer). Gebrauchsfertig: nicht verdünnen, vor Gebrauch gut schütteln. Vor dem Auftragen muss der Parkettboden sauber, trocken und staubfrei sein. Laufende Reinigung und Entfettung mit BIGLER TopSoap Biobased, tägliche Reinigung mit BIGLER TopCleaner gründliche Reinigung mit BIGLER IntensiveCleaner. Mit einem Mikrofaserwischer einen feinen Schleier BIGLER TopOil Maintenance auftragen. 20 Minuten trocknen lassen: Die Flächen können nach Abschluss der Trocknung wieder in Betrieb genommen werden. Bei starker Abnutzung der Oberfläche (bis auf das rohe Holz) wird eine Neuimprägnierung mit dem Originalöl empfohlen um Farbabweichungen zu vermeiden.</p>
Auftragsmenge Verbrauch:	40 m <sup>2</sup> /L
Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:	Transporttemperatur: nicht längere Zeit unter +10°C sowie nicht längere Zeit über +30°C Achtung Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!
Trocknungszeit:	Bei den angegebenen Menge von 40 m <sup>2</sup> /L beträgt die Trocknungszeit 20 Minuten. Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.
Lagerung:	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10°C bis +25°C
Mensch & Umwelt:	Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmassnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.



# Technisches Merkblatt

Sicherheit:

Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittels) : Enthält GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON; 2-METHYL-2H-ISO-THIAZOL-3-ON (3:1) und 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter fachgerecht entsorgen.Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden Gebinde fachgerecht entsorgen. Vor Frost schützen.

Beachten Sie unsere AGB!

[www.bigler-lacke.swiss/dokumente](http://www.bigler-lacke.swiss/dokumente)



**BIGLER AG Lacke und Leime Oeleweg 7 CH-3250 Lyss Tel. +41 32 384 15 32 Fax +41 32 384 79 74**  
**[www.bigler-lacke.swiss](http://www.bigler-lacke.swiss) [info@bigler-lacke.ch](mailto:info@bigler-lacke.ch)**  
Version: 06/2023