



# EXOLEN

Couche de fond pour parquet à base d'alcool

Réduit le collage latéral du parquet

Aide à réduire les taches et les traces de rouleaux

Séchage rapide

Souligne bien l'aspect du bois

Application facile

Convient à tous les vernis aqueux pour parquet BIGLER

(à l'exception du GA 81 AQUA)

Fiche technique



## Exolen

NEU



Exolen ist eine alkohobasierte Parkettgrundierung auf Kunstharzbasis für Parkett- und Holzfußböden. Auf Grund der stark reduzierten Seitenverleimung ist Exolen vorgesehen als Erstanstrich unter allen wasserbasierten Parkettlacken von Bigler (außer GA 81 AQUA), welche eine Grundierung benötigen oder nicht. Ein weiterer Vorteil ist die Minimierung von Fleckenbildung oder Rollerspuren bei sehr saugfähigen Holzarten. Zudem hat Exolen eine lösemittelbasierten Holzlacken ähnlich starke Anfeuchtung des Holzes, welche normalerweise bei Exotenhölzern sehr gefragt ist. Exolen kann für fast alle Holzarten verwendet werden.

### Verpackungsart:

Das Produkt ist auf dem Markt als 10 Liter, 20 Liter, 50 Liter und 100 Liter Packung erhältlich. Die Packung ist für den Einsatz in der Baubranche vorgesehen. Bei der Anwendung ist die Packung entsprechend zu öffnen. Bei der Anwendung ist die Packung entsprechend zu öffnen.

### Verarbeitung:

Das Produkt ist mit Schmirgel auf Verarbeitungs-temperatur bringen und sorgfältig aufzutragen. Der Auftrag ist in ein bis zwei Schichten zu erfolgen. Die Grundierung gleichmäßig und in ausreichender Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit einer Langwalze. Exolen darf nur in einer Schicht aufgetragen werden. Auftragsmenge für diese Schicht sollte ca. 100-130 g/m<sup>2</sup> betragen. Die Grundierung darf nicht geschloffen werden. Zudem ist gleichmäßig und darf nicht verdünnt werden. Erst nach vollständiger Trocknung darf die erste Schicht eines wasserbasierten Parkettlackes von Bigler aufgetragen werden.

### Auftragsmenge / Verbrauch:

Eine Schicht mit ca. 100 - 130 g/m<sup>2</sup>

### Reinigung:

Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit ausschließlich mit "BIGLER Rapid Putzreiniger" reinigen.

### Trocknungszeit:

Bei der angegebenen Menge von 100g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit etwa 1 bis 30 Min. Bei der angegebenen Menge von 130g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Stunden.

Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und hängt auch auf 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

### Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:

Verarbeitungstemperatur: +12°C bis +29°C  
Transporttemperatur: Transporttemperatur nicht länger Zeit unter +12°C sowie nicht länger Zeit über +32°C. Achtung Frostgefahr! Kann durch Temperaturen unter 0°C anfallen!

### Lagerung:

12 Monate in ungeöffneten Originalpackung bei +10°C bis +25°C.



### Wird ausschließlich von professionellen...

#### WICHTIG!

Liquide et vapeur très inflammables. Produit une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éviter le contact avec la peau et les vêtements.

### Ausschließlich für professionellen Handwerkerbedarf.

#### GEFÄHRDUNG

Flüchtig und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenverätzung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Inhalt/Behälter auf einer zugänglichen Registerkarte zu lesen.

SWK  
1000-0488  
2007-002X

1000000000

# Fiche technique

Description du produit:	Exolen Neu est une couche de fond pour parquet à base d'alcool et de résine de synthèse pour le parquet et les planchers en bois. En raison du collage latéral fortement réduit, Exolen Neu est destiné à la première couche sous tous les vernis aqueux pour parquet de BIGLER (à l'exception du GA 81 AQUA) qui peuvent ou non nécessiter une couche de fond. Un autre avantage est la réduction des taches ou des marques de rouleaux sur les essences de bois très absorbantes. De plus, Exolen Neu présente une imprégnation similaire à celle d'un vernis à bois contenant des solvants, qui est normalement très populaire pour les bois exotiques. Exolen Neu peut être utilisé pour presque tous les types de bois.
Diluant:	Exolen Neu est prêt à l'emploi!
Préparation de la surface:	Poncer le sol jusqu'au bois brut. Le sol doit être propre et exempt d'huile, de cire ou d'autres substances qui réduisent l'adhérence. Le dernier cycle de ponçage doit être effectué avec un grain d'au moins 120. Si la surface est soumise à de fortes contraintes, il est conseillé d'effectuer un cycle de ponçage avec un disque abrasif de grain 100 ou 120 et une ponceuse à disque unique ou d'utiliser d'autres abrasifs/techniques similaires. Nettoyer ensuite soigneusement la surface. La poussière de ponçage et autres impuretés doivent être complètement éliminées!
ATTENTION:	<p>L'humidité du bois du plancher à vitrifier ne doit pas être inférieure à 6 % ni supérieure à 12 %.</p> <p>Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans la consultation et l'approbation de notre service des techniques d'application!</p> <p>Lors de la pose de parquets sans rainures ni languettes, les vernis pour parquets BIGLER ne peuvent être utilisés que si BIGLER AG connaît la colle utilisée et que celle-ci a été approuvée par notre service des techniques d'application!</p>
Application:	<p><b>Pour les vernis en phase aqueuse Bigler excepté FloorSealer GA 81 Aqua</b></p> <p>Avant utilisation, porter le contenu du récipient à la température d'application et l'agiter soigneusement. Transférer le contenu dans un récipient adapté au rouleau d'application. Appliquer la couche de fond uniformément et dans la quantité prescrite. L'application se fait à l'aide d'un rouleau à poils longs. La quantité à appliquer par couche devrait être entre 100 et 130 g/m<sup>2</sup>. Une couche de fond ne doit jamais être poncée! Exolen Neu est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.</p> <p>La première couche d'un vernis pour parquet BIGLER à base d'eau ne peut être appliquée qu'après séchage complet.</p>



# Fiche technique

Consommation/ mise en place:	<p><b>Utilisation avant un vernis phase aqueuse Bigler (sauf FloorSealer GA 81 Aqua) :</b> Une couche d'env. 100-130 g/m<sup>2</sup></p> <p>Une 2e couche avec le même rendement peut être appliqué en cas de surface très sollicitée.</p>
Temps de séchage:	<p>Pour les quantités indiquées de 130 g/m<sup>2</sup>, le temps de séchage est de 2 heures.</p> <p>Le temps de séchage dépend également du type de bois et de son taux d'humidité et se réfère à +20 °C et à 50 % d'humidité relative de l'air. Ce temps de séchage est raccourci en cas de températures plus élevées et d'un taux d'humidité de l'air plus faible et rallongé en cas de températures plus basses et d'un taux d'humidité de l'air plus élevé.</p>
Températures d'application et de transport:	<p>Température d'application: de +12 °C à +28 °C</p> <p>Température de transport: température de transport non inférieure à +10 °C pendant de longues périodes et non supérieure à +30 °C pendant de longues périodes</p> <p>Ne jamais exposer à des températures inférieures à 0 °C!</p>
Outils:	Rouleau à poils longs 7 mm et divers pinceaux (bords).
Nettoyage:	Dès que le travail est terminé, nettoyer les outils exclusivement avec le nettoyeur RAPID de BIGLER.
Stockage:	12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à une température comprise entre +10 °C et +25 °C
Conditionnement:	Conteneur en plastique de 10 L, n° d'art.37308527
Notes importantes:	<p>Ne pas utiliser sur des sols en bois qui ne sont pas résistants au cisaillement et qui ne sont pas entièrement collés sans la consultation et l'approbation de notre service des techniques d'application!</p> <p>Dans le cas de bois inconnus, nous demandons toujours de consulter notre service des techniques d'application. Afin d'obtenir le résultat souhaité lors de l'application de la couche de fond, il est très important de maintenir l'humidité du bois, les quantités d'application et les températures mentionnées dans cette fiche technique! Ne jamais utiliser avec un chauffage au sol en marche! Le chauffage au sol doit être éteint 48 heures avant le vernissage.</p> <p>Attention lors de la rénovation de sols en bois dont le collage est inconnu. Le «stress de la rénovation» peut provoquer le décollement du bois. Nous serons heureux de vous conseiller sur la réduction des risques dans de tels cas.</p> <p>Lors de la pose de parquets sans rainures ni languettes, nos couches de fonds ne peuvent être utilisées que si BIGLER AG connaît la colle de parquet utilisée et que celle-ci a été approuvée par notre service des techniques d'application!</p>
Utilisation:	Une couche de fond n'est jamais un revêtement de sol en bois utilisable. Elle doit être recouverte de l'un des vernis aqueux de BIGLER.



# Fiche technique

Entretien:	Il n'y en a pas! Une couche de fond n'est pas un revêtement utilisable.
Respect des personnes et de l'environnement:	Veuillez respecter les règles de précaution habituelles applicables à la manipulation de produits chimiques. De plus amples informations figurent dans la fiche de données de sécurité.
Effet physiologique:	Pour ces informations, veuillez vous référer aux informations figurant sur l'emballage et à la fiche de données de sécurité.
Mentions légales/CGV:	<p>Les présentes informations, en particulier les suggestions concernant l'application et l'utilisation de nos produits, sont basées sur nos connaissances et notre expérience. En raison des différents matériaux et des conditions de travail qui échappent à notre contrôle, nous recommandons dans tous les cas de procéder à des essais propres suffisants pour garantir l'adéquation de nos produits aux procédés et aux objectifs d'application prévus. Aucune responsabilité ne peut être fondée sur ces informations ou conseils verbaux, sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de notre part.</p> <p>Avec la publication de cette fiche technique, toutes les éditions précédentes deviennent invalides.</p> <p>ATTENTION: BIGLER AG Lacke und Leime décline toute responsabilité ou garantie dans le cas où ce vernis pour parquet serait modifié chimiquement ou physiquement par des «réactions» (p. ex. migration de plastifiant, etc.) avec les ingrédients d'une colle pour parquet ou d'un produit d'entretien qui n'a pas été libéré par notre service technique!</p> <p>Prière de tenir compte de nos CGV!</p> <p>Documentation électronique à propos du produit sur: <a href="http://www.bigler-lacke.swiss/fr/centre-de-documentation">www.bigler-lacke.swiss/fr/centre-de-documentation</a></p>

